

# FICHA TÉCNICA DA FAMÍLIA DE PRODUTO

## Linear LED Slim

Luminárias para móveis de baixa voltagem com sensor IR

---

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação de prateleiras e armários



---

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Ligação direta à tensão de rede AC graças ao balastro integrado
- Design estreito e elegante
- Distribuição de luz homogênea
- Instalação simples e rápida em praticamente qualquer superfície (fita adesiva ou parafusos)

---

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fluxo luminoso: até 640 lm
- Liga e desliga com movimento a uma distância de 5 cm em frente do sensor de movimento por infravermelhos
- Regulação contínua ao tapar o sensor de movimento por infravermelhos a uma distância de 5 cm pelo menos durante um segundo
- Material: alumínio
- Cor: prata
- Disponível em dois comprimentos: 30 cm e 50 cm
- É possível a ligação até 10 luminárias (versão 30 cm) e até 5 luminárias (versão 50 cm)




## DADOS TÉCNICOS


Descrição do produto	Dados Elétricos			Dados fotométricos		Dados Luminotécnicos	Dados do sensor da luminária	Dimensões e peso			
	Potência nominal	Tensão nominal	Frequência da rede	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Ângulo de abertura	Tipo de sensor	Comprimento	Largura	Altura	Peso do produto
LINEAR LED Slim 300	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	290 lm	110 °	Movimento	300,0 mm	49,0 mm	18,0 mm	290,00 g
LINEAR LED Slim 500	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	640 lm	110 °	Movimento	500,0 mm	49,0 mm	18,0 mm	400,00 g

Descrição do produto	Cores e materiais				Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida		Atributos
	Material do corpo	Cor do produto	Cor do corpo	Material do difusor	Temperatura ambiente	Número de ciclos de Liga e Desliga	Vida útil nominal	Dimerizável
LINEAR LED Slim 300	Aluminum/Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	30000 h	Sim
LINEAR LED Slim 500	Aluminum/Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	30000 h	Sim

Descrição do produto	Tipo de ligação	Normas e Certificações	
		Grau de proteção	Tipo de protecção
LINEAR LED Slim 300	PLUG TYPE C (EU)	II	IP20
LINEAR LED Slim 500	PLUG TYPE C (EU)	II	IP20



LINEAR LED Slim 300



LINEAR LED Slim 500

### EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Cabo externo (1.5 m) incluído
- Conector fixo e cabo de ligação flexível incluídos

### INFORMAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075227620		416 mm x 303 mm x 98 mm	3516,00 g	12.35 dm <sup>3</sup>
4058075227644		645 mm x 303 mm x 98 mm	4715,00 g	19.15 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.