

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Crystal Wall Sensor 4.9W

ENDURA® Style Crystal | Appliques murales et bornes en acier inoxydable avec éclairage indirect



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Puissance nominale     | 4,90 W        |
| Tension nominale       | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau    | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance λ | > 0,5         |
| Classe de protection   | I             |
| Mode d'opération       | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 400 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 500 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 80 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcn    |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 105,00 mm |
| Largeur          | 80,00 mm  |
| Hauteur          | 200,00 mm |
| Poids du produit | 1000,00 g |



Matériau & couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Acier |
|--------------------|-------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Couleur du teinte     | Acier                         |
| Matériau de corps     | Acier                         |
| Matériau de fermeture | Polyméthylmethacrylate (PMMA) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                        |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C                |
| Type de connexion             | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection            | IP44                        |
| Gradable                      | Non                         |
| Montage                       | Surface                     |
| Emplacement montage           | Mur                         |
| Application                   | Extérieur                   |
| Avec source de lumière        | Oui                         |
| Source lumineuse remplaçable  | Non                         |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur                        | Lumière / Mouvement     |
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur          | 90 °                    |
| Temps commutation commandé par capteur | 5 s...6 min             |
| Plage détection détecteur de mouvement | 2...6 m                 |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 0...30 lx               |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE         |
|  | Informations légales                                       | Legal insert         |
|  | Déclarations de conformité                                 | ENDURA STYLE CRYSTAL |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM            |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075474154 | Etui carton fermé<br>1           | 117 mm x 107 mm x 224 mm                  | 1176.00 g          | 2.80 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474161 | Carton de regroupement<br>6      | 335 mm x 250 mm x 240 mm                  | 7540.00 g          | 20.10 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.