

FICHE PRODUIT

Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Détecteur de présence et de luminosité pour systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Single luminaires in office areas

Avantages du produit

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

Caractéristiques du produit

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	63,00 mm
Largeur	29,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	29.00 mm
Hauteur	21,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Poids du produit	24,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Anthracite
--------------------	------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sorties de contrôle	1
-------------------------------	---

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	Touch DIM
Longueur max. entre ballast et lampe REM	10 m
Hauteur maximale d'installation	4 m
Angle de détection	80 ° 1)
Type d'installation	Luminaire encastré
Plage de foncion. capteur de luminos.	10...350 lx 2)

1) Approximativement

2) Approximativement, mesuré au niveau du capteur

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Suitable for up to 4 QTİ DALI ECG or 4 HTİ DALI transformers or 4 OTİ DALI LED drivers

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TOUCH DIM LS/PD LI/220-240
	Déclarations de conformité	334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LS/PD LI

Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	Données CAO PDF 3D	TOUCH DIM LS PD LI CAD3PDF 4155378 16102019
	Données CAO PDF 3D	TOUCH DIM LS PD LI CAD2PDF 4155378 16102019

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321023025	Etui carton fermé 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm ³
4008321023032	Carton de regroupement 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.