



LEDVANCE

FICHE PRODUIT

LS AY SUP -CSD/P2

Connectors for LED Strips Superior Class | Connecteurs pour rubans LED Superior Class



Zones d'application

- Éclairage extérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	25 V
Intensité nominale	5000 mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	9,2 mm
Largeur	9,8 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	9.8 mm
Hauteur	5,7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5.7 mm
Poids du produit	4,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-35...+75 °C
Plage de température au point Tc	-35...+75 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP00
--------------------	------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-5...+55 °C
----------------------------------	-------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075304444	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm³
4058075304451	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	498.00 g	1.44 dm³
4058075304468	Carton de regroupement 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	5371.00 g	19.85 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.