


FICHE PRODUIT

LS AY SUP -CSW/P2/500

Connectors for LED Strips Superior Class | Connecteurs pour rubans LED Superior Class

Zones d'application

- Éclairage extérieur général



Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	25 V
Intensité nominale	5000 mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	519,6 mm
Longueur de câble	500 mm
Largeur	9,8 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	9.8 mm
Hauteur	5,7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5.7 mm
Section du câble au primaire	0,34 mm²
Poids du produit	7,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-35...+75 °C
Plage de température au point Tc	-35...+75 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP00
--------------------	------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-5...+55 °C
----------------------------------	-------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075304505	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm³
4058075304512	Carton de regroupement 100	213 mm x 213 mm x 215 mm	1132.00 g	9.75 dm³
4058075304529	Carton de regroupement 400	439 mm x 439 mm x 233 mm	5126.00 g	44.90 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.