

## PRODUKTDATABLAD

### Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling fan Retractable | LED Ceiling Fan Retractable som kombinerar ljus och ventilation



#### Användningsområden

- Inomhus
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

#### Produktfördelar

- Luftflöde lämpligt för 13-20 m<sup>2</sup>
- Ställ in färgtemperaturen baserat på tid på dagen och användning (middagstid, avkoppling, sociala evenemang...)
- Behaglig användning under sömnfasen (lågt ljud vid låg hastighet)
- Bladen syns inte när armaturen är avstängd, vilket skapar ett estetiskt utseende för en upphängd armatur
- Sommar-/vinterläge

#### Produktegenskaper

- Luftflöde: max 6460 m<sup>3</sup>/h
- Hastighetsnivåer: 1 - 6 steg
- Timer: 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar
- Styrenhet: fjärrkontroll
- Motortyp: DC
- Justerbar färgtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Ljusflöde: 4200 lm
- Kapslingsklass: IP20

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Nominell watttal                            | 66,00 W       |
| Nominell märkspänning                       | 220...240 V   |
| Nätfrekvens                                 | 50...60 Hz    |
| Märkström                                   | 330,000 mA    |
| Max antal armaturer per säkring B16 A       | 7             |
| Max antal armaturer per säkring C10 A       | 7             |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 | 13            |
| Effektfaktor $\lambda$                      | > 0,90        |
| Total övertonshalt                          | < 20 %        |
| Skyddsklass                                 | I             |
| Typ av drift                                | Mains voltage |

Fotometriska data


|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ljusflöde                                                        | 4200 lm                      |
| Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor                       | 4200 lm                      |
| Ljusutbyte                                                       | 50 lm/W                      |
| Färgtemperatur                                                   | 3000 K / 4000 K / 6500 K     |
| Referensstyrningsinställning för innehållande ljuskälla (Kelvin) | 3000 K                       |
| Ljusfärg (angiven)                                               | Varmvit / Kallvit / Dagsljus |
| Färgåtergivningsindex Ra                                         | > 80                         |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning                             | < 6 sdcm                     |
| Flimmervärde (Pst LM)                                            | <1                           |
| Stroboskopisk effekt (SVM)                                       | <0.4                         |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778                         | RG1                          |
| Spridningsvinkel                                                 | 120 °                        |

UV- & LUFTRENGÖRING

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Lämplig för rum upp till | 25 m² |
|--------------------------|-------|

MÅTT & VIKT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 490,00 mm |
| Höjd        | 385,00 mm |
| produktvikt | 6500,00 g |



CEILING FAN RETRACTABLE 1070  
66W WT

MATERIAL & FÄRGER

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Produktfärg                        | Wit                           |
| Färg på armaturhus                 | Wit                           |
| Material i kroppen                 | Polycarbonate (PC)            |
| Material i höljet                  | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C                        |
| Kviksilvermängd                    | 0.0 mg                        |

APPLIKATION & MONTERING

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C                   |
| Anslutningstyp             | Anslutning, 3-polig (L, N, PE) |
| Skyddstyp                  | IP20                           |
| Ljusreglerbar              | Nej                            |
| Monteringstyp              | Surface                        |
| Med ljuskälla              | Ja                             |
| Utbytbar ljuskälla         | Nej                            |

Livslängd

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 20000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tändcykler          | 20000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Typ av nöddriftstest | Ingen |
|----------------------|-------|

CERTIFIKAT & STANDARDER

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Standarder                     | CE / UKCA   |
| Begränsad ytemperatur, D-märkt | Nej         |
| Bollsäker                      | Nej         |
| LED-modul, utbytbar            | Ej utbytbar |

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt anmärkning | Tillgänglig från april 2025 |
|--------------------|-----------------------------|

Tillbehör

- Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

| Dokument och certifikat                                                            |                                              | Dokumentnamn                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner | CEILING FAN RETRACTABLE                  |
|  | CE-deklaration                               | CE Declaration Ceiling Fan Retractable   |
|  | UKCA-deklaration                             | UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable |

LOGISTIKDATA

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                  |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|
| 4099854506789 | Kapsel<br>1                     | 570 mm x 570 mm x 310 mm           | 8140.00 g  | 100.72 dm <sup>3</sup> |
| 4099854506796 | Påse<br>1                       | 570 mm x 570 mm x 310 mm           | 8146.00 g  | 100.72 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.